



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Материал: SoftTouch

Эффект: ЭФФЕКТ ГЛАДКОЙ МАТОВОЙ ЛАЙКОВОЙ КОЖИ С МРАМОРНЫМ РИСУНКОМ МЕРЕИ

Видео по нанесению: <https://majestic-decor.ru/e/emley>

Страница: 1 из 2

Подготовка поверхности: Подготовка поверхности: Материал SoftTouch (Совтач) наносят на гипсокартонные, гипсоволокнистые, зашпатлеванные (кроме масляных шпатлевок), оштукатуренные (кроме известковых штукатурок) поверхности. Поверхности, окрашенные силикатными, известковыми, клеевыми и меловыми красками должны быть очищены от этого типа лакокрасочных покрытий. Подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой, а её качество соответствовать категории К4 по СП 71.13330.2017 (раздел 7 «Отделочные работы»).

Слой 1: Шаг 1 – Подготовка материала перед использованием

Грунтовку Deer Primer (Дип Праймер) разбавить в соотношении 1:1 чистой водой комнатной температуры.

Шаг 2 – Нанесение материала

Валиком (737)¹ нанести подготовленную к применению на шаге 1 грунтовку Deer Primer (Дип Праймер) на ровную, чистую, сухую, обеспыленную поверхность.

Дать высохнуть 4 часа.

Слой 2: Шаг 1 – Нанесение материала

На подготовленную поверхность нанести грунтовку Sharkskin Primer (Шаркскин Праймер), колерованную в цвет покрытия SoftTouch (СовТач). Материал наносится валиком (737)¹, в труднодоступных местах - кистью (235)¹ в один слой (для контрастных оснований - в два слоя). При нанесении Sharkskin Primer раскатывать материал до появления эффекта мелкой наждачной бумаги.

Дать высохнуть 6 часов.

Слой 3: Шаг 1 – Подготовка материала перед использованием

После высыхания грунтовки Sharkskin Primer (Шаркскин Праймер), перемешать в одной ёмкости количество материала SoftTouch (СовТач) из разных партий, необходимое для отделки одной стены или одного помещения (номер партии указан на стикере банки).

Шаг 2 – Нанесение материала

Нанести первый слой SoftTouch (Совтач). Материал наносить от угла до угла без перерывов участками 0,5-1,0 м² кельмой (5580)¹ разнонаправленными движениями. Затем материал приглаживается этой же кельмой до получения необходимого рисунка.

Дать высохнуть 4 часа.

Слой 4: Шаг 1 – Нанесение материала

Нанести второй слой SoftTouch (СовТач). Материал наносить так же от угла до угла, без перерывов, участками 0,5-1,0 м² кельмой (5580)¹ разнонаправленными движениями. Затем материал приглаживается этой же кельмой до получения необходимого рисунка.

Дать высохнуть 4 часа.

Примечание:

¹ - Допускается применять аналогичный инструмент, позволяющий создать необходимый декоративный эффект. Качество конечного декоративного покрытия и декоративного эффекта не гарантируется при применении не оригинального инструмента.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Материал: SoftTouch

Эффект: ЭФФЕКТ ГЛАДКОЙ МАТОВОЙ ЛАЙКОВОЙ КОЖИ С МРАМОРНЫМ РИСУНКОМ МЕРЕИ

Видео по нанесению: <https://majestic-decor.ru/e/emley>

Страница: 2 из 2

Слой 5: Шаг 1 – Подготовка материала перед использованием

После высыхания второго слоя SoftTouch (Совтач), перемешать в одной ёмкости количество материала SoftTouch (Совтач) из разных партий, необходимое для отделки одной стены или одного помещения (номер партии указан на стикере банки).

Шаг 2 – Нанесение материала

Нанести третий слой SoftTouch (Совтач) . Материал наносить от угла до угла без перерывов участками 0,5-1,0 м² кельмой (5580)¹ разнонаправленными движениями. Затем материал приглаживается этой же кельмой до получения необходимого рисунка.

Время высыхания декоративного покрытия: 24 часа.

Время полного высыхания декоративного покрытия до возможности влажной уборки: 3 недели

Уход за готовым декоративным покрытием

Готовое покрытие можно протирать мягкой губкой, смоченной водой, раствором моющего или дезинфицирующего средства без сильного нажатия не ранее, чем через три недели после нанесения. Не допускается применение абразивных чистящих средств!

Примечание:

1 - Допускается применять аналогичный инструмент, позволяющий создать необходимый декоративный эффект. Качество конечного декоративного покрытия и декоративного эффекта не гарантируется при применении не оригинального инструмента.